

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第二項に基づき、下記の通り公表いたします。

平成30年度分

○対象事業場： 琉球セメント(株)屋部工場 沖縄県名護市字安和1008番地

1. 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量：

単位 (t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	141	136	151	160	120	59	218	189	203	137	145	170	1,829
廃プラスチック類	234	205	143	182	97	114	204	218	214	197	226	183	2,217
紙くず	44	37	38	56	57	13	67	50	42	33	38	41	516
木くず	823	728	875	804	522	363	859	945	1094	886	871	1020	9,790
ガラス陶磁器くず※	220	118	180	211	290	172	157	232	172	150	193	229	2,324

※「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の略称

2. 燃焼ガスおよび排ガスの測定状況：

(1)測定位置：燃焼ガス温度を除く測定位置はセメント焼成炉出口煙道

(2)測定結果：

採取日	判明日	測定値									
		燃焼ガス温度 (°C) ※				一酸化炭素 ※ (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ _N)	硫黄酸化物 (m ³ _N /h)	ばいじん (g/m ³ _N)	塩化水素 (mg/m ³ _N)	窒素酸化物 (ppm)
		燃焼室		集塵機							
最低	最高	最低	最高								
H30.5.16	H30.7.3	1,398	1,489	108	108	942	0.0088000	<0.1	0.002	0.6	440
H30.8.17	H30.10.9	1,569	1,585	110	110	567	0.0003100	1.4	<0.001		330
H30.10.10	H30.11.30	1,576	1,623	116	116			<0.1	0.007		370
H30.11.21	H31.1.15	1,439	1,546	113	113	638	0.0000047	0.9	0.009	<0.1	440
H31.2.6	H31.3.22	1,425	1,432	114	114			0.2	0.009		450
H31.3.5	H31.4.12	1,612	1,623	111	111	858	0.0000015				
H31.3.28	H31.4.18	1,508	1,546	109	117			0.6	0.007		300

※燃焼ガス温度および一酸化炭素の測定値判明日は採取日によるもの

【基準値】

- ①ダイオキシン類： 0.1 ng-TEQ/m³_N 以下
- ②硫黄酸化物： 360 m³_N/h 以下
- ③ばいじん： 0.1 g/m³_N 以下
- ④塩化水素： 700 mg/m³_N 以下
- ⑤窒素酸化物： 480 ppm 以下

3. ばいじんの除去を行った日：集塵機で収集されたばいじんはすぐに原料粉砕機へ送られセメント原料となる

○その他の維持管理情報につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

琉球セメント株式会社 屋部工場 総務部
TEL：0980-53-8311